

HOLZHOF SOLID (ПОЛНОТЕЛАЯ)

ПОЛНОТЕЛЫЙ ТЕРРАСНЫЙ ПРОФИЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ С РИСУНКОМ «ФАКТУРА ДЕРЕВА»

ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Отсутствие пустот внутри профиля делает доску супер устойчивой к ударным нагрузкам, что позволяет ее применять на объектах с повышенными требованиями к прочностным характеристикам

СРОК СЛУЖБЫ – БОЛЕЕ 20 ЛЕТ

Доска устойчива к соли, плесени и гниению имеет долгий срок службы

ШИРОКИЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ

5 доступных цветов даст больше возможностей для воплощения в жизнь любых дизайнерских проектов

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ



ДОСКА ИЗ ДПК HOLZHOF SOLID

МЕНЬШИЕ ПОТЕРИ

Доска выпускается в двух размерах 4м и 6м, что позволяет уложить террасу с меньшим количеством отходов

ИМИТИРУЕТ ДЕРЕВО


На рабочую поверхность доски нанесен рисунок с углубленным тиснением, повторяющий фактуру дерева.

НАИМЕНЬШАЯ ПОТЕРЯ ВЫСОТЫ


Малая толщина доски позволяет применить ДПК, там, где очень маленькое расстояние от чернового пола до дверного проема

ДОСКА ИЗ ДПК HOLZHOF SOLID РЕКОМЕНДОВАНА К ПРИМЕНЕНИЮ НА ОБЪЕКТАХ, ГДЕ НЕОБХОДИМ ДЕКИНГ С ПОВЫШЕННЫМИ ПРОЧНОСТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ


ДОСТУПНЫЕ АКСЕССУАРЫ




кляймер металл.
hilst fix 3d (6мм)
дает зазор 3 мм



пластиковая клипса
hilst fix home
дает зазор 5 мм



уголок декоративный
30 x 70 x 3000



торцевая планка
65 x 10 x 3000

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОСКИ

Варианты длины – 4 00 мм и 6000 мм
Ширина доски – 150 мм
Толщина доски – 18 мм
Вес 1 кв.м. доски – 22,4 кг
Вес 1 п.м. доски – 3,36 кг

ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ

Рекомендуемое осевое расстояние между лагами при монтаже доски - 300 мм
Максимально допустимый свес доски с лаги - 20 мм
Обязательный зазор между торцами досок - 6 мм
Обязательный зазор между торцом доски и стеной - 10 мм
Обязательный уклон террасы (в направлении ОТ ДОМА) - 1-2 градуса
ВАЖНО: Доска крепится к лаге клипсой (кляймером) в КАЖДОМ месте пересечения доски и лаги

ВНИМАНИЕ!!! Перед укладкой доски внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК

Расход лаг на 1 м.кв. - 3,3 м.п.
Расход клипс на 1 м.кв. - 22 шт.
Упаковка - стрейч-пленка
Количество в одной упаковке:-1 шт.

СОСТАВ:

Высококачественный ПЭ - 49%
Древесная мука М400 - 42%
Красители, стабилизаторы - 9%

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

